

TASKI® swingo 150 E

Autolaveuse ultra compacte à câble



TASKI swingo 150 E vous offre

- ▶ Des opérations simples et ergonomiques
- ▶ Un entretien facile des espaces confinés
- ▶ Un nettoyage performant pour un sol sec
- ▶ Un rangement et un stockage pratique

Des opérations simples et ergonomiques

Le design fonctionnel de la TASKI swingo 150 E permet une utilisation simple et facile. De plus, le temps de préparation de la machine n'excède pas une minute et le poids de manipulation de la machine n'est que de 1,3 kg avec le réservoir plein. L'autolaveuse peut donc être utilisée rapidement et aisément sur tous types de surfaces en marche avant comme en marche arrière.

Un entretien facile des espaces confinés

Grâce à une hauteur de brosse de seulement 14 cm, la TASKI swingo 150 E permet de nettoyer facilement et rapidement sous les meubles. Elle est ainsi particulièrement adaptée à une utilisation dans des surfaces encombrées comme les restaurants, les cuisines, les stations services ou encore les boutiques où les méthodes actuelles ne sont pas adaptées (les machines sont trop encombrantes et les méthodes manuelles ne sont pas assez efficaces).

Un nettoyage performant pour un sol parfaitement sec

Avec une vitesse de brosse de 1 700 tr/min et une pression sur le sol dix fois supérieure aux méthodes manuelles, la TASKI swingo 150 E permet d'obtenir des résultats de nettoyage irréprochables. La puissance de l'agrégat d'aspiration permet de sécher le sol efficacement pour le rendre utilisable dès la fin du nettoyage, sans risque de chutes ou de glissades.

Un rangement et un stockage pratique

Grâce à ses dimensions très compactes, sa forme verticale et sa poignée ergonomique, la TASKI swingo 150 E est très facile à déplacer et à ranger.

TASKI swingo 150 E

TASKI swingo 150 E Données techniques

| Description | | Description | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Largeur de travail | 335 mm | Poids machine vide | 11,7 kg |
| Largeur d'aspiration | 355 mm | Poids à la manipulation | 1,3 kg |
| Réservoir d'eau propre | 2,6 L | Dimensions (L x l x H) | 430x380x1 120 mm |
| Réservoir d'eau usée | 2,9 L | Longeur du câble | 15 m |
| Puissance nominale | 1 100 W | Niveau sonore | 74 dB(A) |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | Protection anti-éclaboussures | IPX 4 |
| Vitesse de rotation de la brosse | 1 700 tr/min | Classe de protection | II |

TASKI swingo 150 E

| Modèle | Référence |
|--------------------|-----------|
| TASKI swingo 150 E | 7516209 |

Accessoires

| Description | Référence |
|---|-----------|
| Brosse cylindrique standard (pour sols lisses) | 7516236 |
| Brosse cylindrique dure (pour carrelages irréguliers) | 7516237 |
| Kit lamelles | 7517663 |

Autres caractéristiques

Réservoir intégré : Le bac contient à la fois le réservoir d'eau propre et de récupération de l'eau sale. Il a été spécialement conçu pour être facilement déverrouillable afin de faciliter la vidange et le remplissage. Grâce à sa grande ouverture, le bac peut être aisément nettoyé. Il est équipé également d'un doseur qui permet de mesurer avec précision la solution nécessaire.

Solution durable : En comparaison avec le système mop, le TASKI swingo 150 E utilise jusqu'à 50% d'eau et de chimie en moins que la machine et recyclable à 100%.

Maintenance facile : La brosse et la plupart des accessoires peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils afin de minimiser les temps d'immobilisation et les coûts liés à ces opérations.