

TASKI® swingo 455 B et 455 E

Autolaveuse compacte



TASKI swingo 455 vous offre :

- ▶ Une polyvalence dans les applications
- ▶ Des performances excellentes
- ▶ La Sécurité et la Simplicité
- ▶ La Fiabilité et la Robustesse

Une polyvalence dans les applications

- ▶ Grâce à sa taille compacte et sa prise en main facile, la TASKI swingo 455 peut couvrir un large éventail de domaines d'application. Sa polyvalence vous permet de l'utiliser dans tous types de configurations tels que de petites pièces encombrées comme on trouve chez les magasins de détail, les cuisines, les écoles et les hôpitaux tout en offrant une grande largeur de travail et une capacité de réservoir accrue. Le nettoyage le long des murs et sous les tables est facilement réalisable grâce à la poignée flexible, réglable en hauteur, et à son système axe double.

Des Performances excellentes

- ▶ Vous obtenez de très bons résultats grâce à l'agrégat de brossage, qui suit le profil du sol pour supprimer un maximum de salissures. Le nouveau système breveté en forme de V permet une qualité d'aspiration accrue. Grâce au concept des trois roulettes, le réglage du suceur n'est plus nécessaire.

La sécurité et la simplicité

- ▶ La TASKI swingo 455 facilite votre nettoyage au quotidien, et simplifie la vie des utilisateurs.
- ▶ Avec ses commandes intuitives et les points de maintenance codés en jaune, la formation des opérateurs et l'entretien sont réduits au minimum. Le réservoir de récupération est facilement amovible, ce qui permet une utilisation et un nettoyage simplifiés de l'autolaveuse.

La Fiabilité et la Robustesse

- ▶ La TASKI swingo 455 est très robuste : elle est conçue pour résister aux tâches les plus difficiles de nettoyage. L'utilisation de matériaux de haute technologie et de composants résistants permet d'augmenter la durée de vie de la machine en réduisant au maximum les coûts de service et de réparation.

TASKI swingo 455 B et 455 E

Données techniques

Description	TASKI swingo 455 B	TASKI swingo 455 E
Rendement théorique	1290 m2/h	1290 m2/h
Largeur de travail	43 cm	43 cm
Largeur d'aspiration	69 cm	69 cm
Réservoir d'eau propre / d'eau usée	22 L / 25 L	22 L / 25 L
Tension nominale	24 V	230-240 V/50 Hz
Capacité / autonomie (nominale) batterie	50 Ah/C5 / 1h30	NC
Poids machine (prête à fonctionner)	120 kg	90 kg
Dimensions (LxlxH)	110 x 48 x 92 cm	110 x 48 x 92 cm
Pression de la brosse	32 kg	25 kg
Longueur du câble	NC	25 m

TASKI swingo 455

Modèle	Références
TASKI swingo 455 B	7518366
TASKI swingo 455 B BMS	7518367
TASKI swingo 455 E	7518534

Accessoires

Description	Références
Plateau entraîneur	7510829
Brosse à récurer 43 cm	8504750
Brosse à récurer le béton lave 43 cm	8504800
Brosse à récurer abrasive 43 cm	8504780
Large choix de disques et contacts pads	Nous contacter

Autres caractéristiques

BMS (Battery Management System) : le chargeur intégré dans la machine (avec protection contre le déchargement excessif et processus de chargement surveillé) permet un chargement facile et rapide de la batterie.

TASKI swingo 455 fait partie de la gamme innovante d'autolaveuses. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, les machines sont robustes, avec une durée d'utilisation accrue.

Homologation CE : TASKI swingo 455 répond aux normes de sécurité exigées par les directives CE.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.

Diversey France

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tél : +33 1 45 14 76 76
Fax : +33 1 45 14 76 11
www.diversey.com

© 2011 Diversey, Tous droits réservés.



* pour un avenir plus propre, plus sain