

TASKI Jontec LiquidWax

Cire à base de solvants pour sols en bois et liège

Description

Cire très efficace à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois protégés ou non et liège.

Propriétés principales

- Nettoyant et produit d'entretien à base de cires naturelles (cire d'abeilles), synthétiques et de solvants
- Nourrit en profondeur le sol
- Film de protection lustrable
- Donne un aspect naturel au sol

Avantages

- Protège contre l'humidité et le vieillissement prématuré
- Enlève efficacement les taches d'huiles et de graisses grâce à la spray méthode
- Facile à appliquer, séchage rapide
- Préserve l'aspect d'origine de vos parquets
- Donne une brillance satinée, effet naturel de vos sols

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

Application :

1) Traitement initial :

Balayer/dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche. Bien agiter le bidon. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un mop. Laisser sécher. Pour durcir le film et donner de la brillance : polir la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque de polissage (blanc ou rouge). Pour une meilleure tenue (ou sols poreux), il est préférable d'appliquer une deuxième couche de la même manière que la première.

2) Entretien quotidien :


Spray méthode : ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.

Dépoussiérage : procéder à un dépoussiérage quotidien à l'aide d'un mop, d'une frange ou d'une gaze à usage unique sur l'ensemble de la surface.

3) Entretien périodique :

Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de TASKI Jontec Solve. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de **TASKI Jontec LiquidWax**.

F5d



TASKI Jontec LiquidWax

Important :

Laisser le produit à une température ambiante avant utilisation. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex. caoutchouc, asphalte, etc.). Les tissus enduits de **TASKI Jontec LiquidWax** sont inflammables.

Données techniques

Aspect : liquide opaque, jaune ambré, parfumé
Densité relative (20C) : 0.760 – 0.780

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes (température supérieure à +5°C).

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec LiquidWax	7513321	2x5 L	
TASKI Jontec LiquidWax	7513319	2x5 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com