

# таsкі Тарі Defoam

C<sub>1</sub>g

# **Antimoussant**

## Description

Antimoussant, recommandé pour une utilisation dans les machines de nettoyage par injection extraction et les aspirateurs à eau. Décompose immédiatement la mousse grâce à sa formule spécifique.

### Propriétés principales

• Antimoussant rapide

#### **Bénéfices**

- Augmente l'efficacité du nettoyage des moquettes.
- Ne bloque pas les machines en raison du développement de la mousse.


#### Mode d'emploi

Verser approximativement 100 ml de TASKI Tapi Defoam directement dans le réservoir de récupération de l'eau sale de la machine.

#### Dosage:

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.





° A.I.S.

<sup>\*</sup>Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions. Le dosage dépend aussi des conditions du site (type de salissure par exemple).

C<sub>1</sub>g

#### Données techniques

Aspect: liquide clair, incolore Densité relative (20°C): 0.80 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

#### Compatibilité du produit

Ne pas appliquer le produit directement sur la moquette (risque de taches)

#### Information environnementale

Ne pas déverser le produit concentré dans les égouts, les eaux de surface ou la nappe phréatique. Répond aux exigences des réglements CLP (CE) n°1272/2008 et REACH (CE) n°1907/2006-

#### Conditionnements disponibles

TASKI Tapi Defoam est disponible en 6x1L.