

EnduroMax

General – Détergent très alcalin à forte adhérence

VE1

Description

EnduroMax est un détergent liquide très alcalin à forte adhérence, pour des applications quotidiennes ou périodiques dans les industries agroalimentaires.

Propriétés principales

EnduroPower est un nouveau concept de produits d'hygiène à forte adhérence.

En dilution dans l'eau, la viscosité du produit augmente, permettant ainsi une plus forte adhérence aux surfaces et une augmentation du temps de contact pour une pénétration des souillures difficiles. Le produit se rince facilement avec une faible quantité d'eau.

EnduroMax est un détergent liquide très efficace grâce à un excellent pouvoir mouillant.

EnduroMax est particulièrement adapté aux nettoyages quotidiens de souillures tenaces comme celles des fumoirs et des cellules de cuisson.

Avantages

- Très forte causticité permettant une élimination des protéines et amidons brûlés et une saponification des matières grasses polymérisées.
- Peut être utilisé sur des surfaces chaudes
- Nouveau concept permettant une meilleure détergence avec un maximum de temps de contact
- Après application, laisse les surfaces humides plus longtemps
- Efficace sur les souillures difficiles (grasses, épaisses, carbonisées)
- S'élimine facilement par simple rinçage

Mode d'emploi


Utiliser **EnduroMax** à des concentrations comprises entre 3 et 10% (v/v) selon le type et le degré de salissures.

EnduroMax est compatible avec tous les équipements JohnsonDiversey de nettoyage des surfaces ouvertes. Un temps de contact optimal est obtenu lorsque les pressions de l'air et de l'eau sont réglées afin de produire une mousse humide et fine.

Données techniques

Aspect	Liquide limpide, brun clair
Masse volumique à 20°C	1.30
pH (1%)	12.6
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	189 gO ₂ /kg
Teneur en azote (N)	1.5 g/kg
Teneur en phosphore (P)	1.6 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.



Diverclean™

EnduroMax

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08.36.05.00.99, sur Internet www.johnsondiversey.fr, ou www.diese-fds.com

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, protégé des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Utilisé aux concentrations et aux températures recommandées, **EnduroMax** est compatible avec les différents aciers inoxydables couramment rencontrés en industries agroalimentaires.

Il n'est pas utilisable sur les métaux légers tels que l'aluminium et l'acier galvanisé.

Toujours rincer soigneusement les surfaces après application (dans l'heure qui suit).

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs: Acide chlorhydrique ou sulfurique 0.1N
Indicateur Phénolphtaléine
Mode opératoire: Ajouter 2 à 3 gouttes d'indicateur à 5 ml de la solution à doser.
Titrer avec la solution acide jusqu'à décoloration complète.
Calcul: % v/v **EnduroMax** = titre (ml) x 0.23
% p/v **EnduroMax** = titre (ml) x 0.30
% p/p **EnduroMax** = titre (ml) x 0.30

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004)
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (décret du 17/06/1998)

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7511369	20L
7511370	200L
7511371	900L

JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

www.johnsondiversey.fr