

TASKI Jontec Jonclean 800

Alcalin dégraissant désincrustant puissant

Description

Détergent dégraissant alcalin spécifiquement formulé pour le dégrisaillement et pour les opérations ponctuelles de remise en état des sols non protégés.

Propriétés principales

- Aptitudes anti grisaillement renforcée sur les carrelages
- Polyvalent : convient pour une utilisation manuelle, mécanisée (autolaveuse et nettoyeur basse/haute pression)

Avantages

- Idéal pour le nettoyage industriel, les remises en état des sols tels que les parkings
- Elimine les salissures importantes (traces de pneus, graisses et huiles minérales, marques de goudron,) sur toutes surfaces (ex. : béton, béton peint, acier, surfaces peintes, email, carrelage, plastique)

Mode d'emploi

Dosage :

Manuel :

Dosage : concentration de 3 à 5%

Mécanisé :

- Nettoyeur Basse Pression (pré détachage) : concentration de 5 à 10%
- Nettoyeur Haute Pression (application directe) : concentration de 1 à 3%
- Autolaveuse : concentration de 2 à 3%

Application :


1. Pulvérisation préalable en basse pression : pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 5 à 10 minutes en fonction de l'état d'encrassement du sol. Rincer la surface à haute pression en eau froide ou chaude (60/70°C).
2. Application directe en haute pression (80/100 bars), en eau froide ou chaude : appliquer la solution directement sur la surface à nettoyer.
3. Autolaveuse : doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse et appliquer la solution. Passer l'autolaveuse sur la zone à traiter, enlever les eaux résiduelles.
4. Utiliser la méthode indirecte pour les salissures résistantes : frotter la surface à nettoyer sans aspirer, laisser agir 10 minutes, puis frotter une seconde fois et aspirer directement les eaux résiduelles.

Important :

Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau et à l'alcalin.

En cas d'éclaboussures essuyer immédiatement avec un tissu humide.

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.



TASKI Jontec Jonclean 800

Données techniques

Aspect :	Liquide limpide, rouge
Densité relative (20°C) :	1.075 - 1.085
pH pur (20°C) :	12.80 - 13.50
pH (solution à 5%) :	11.50

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage: conserver dans son emballage d'origine, ferme, à l'abri des températures extrêmes.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement
TASKI Jontec Jonclean 800	100836539	20 L
TASKI Jontec Jonclean 800	100846623	200 L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.