

FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

MINI - Soudeuse de table économique sans couteau

La soudeuse de table par impulsion Mini est une machine "1er prix" sans système de coupe qui est destinée aux utilisations très ponctuelles.

Cette machine ne dispose pas d'une barre de soudure amovible et son entretien n'est possible que par l'achat d'un kit complet de pièces de rechange (téflon, fil de soudure, caoutchouc). Elle convient à la fermeture des sachets en polyéthylène d'une épaisseur maximum de 100 microns pour des utilisations ponctuelles sur des petites quantités de sacs. Elle n'est pas adaptée à une production industrielle ou à un usage répétitif.



REFERENCES	Mini 200	Mini 300	Mini 400
Épaisseur maxi du film	2 x 0.10 mm	2 x 0.15 mm	2 x 0.15 mm
Largeur de soudure	2 mm	2 mm	2 mm
Longueur de soudure	200 mm	300 mm	400 mm
Voltage et consommation	220 v mono 350 W		
Poids brut	4Kg	5 kg	6 kg
Emballage carton cm	34 x 10 x 19	44 x 10 x 19	54 x 10 x 19

SEALKID - Soudeuse de table économiques avec couteau

La soudeuse de table économique SEALKID par impulsion avec système de coupe est destinée aux utilisations ponctuelles.

Cette machine ne dispose pas d'une barre de soudure amovible. Elle convient à la fermeture de sachets en polyéthylène d'une épaisseur maximum de 150 micron pour des utilisations ponctuelles sur des petites quantités de sacs. Grâce à son couteau il est possible de fabriquer les sacs à la longueur souhaitée à partir d'un rouleau de gaine. Le contrôle du temps de soudure est assuré par une minuterie.

En option, il est possible d'adjoindre un dérouleur de gaine et un plateau de travail pour faciliter la présentation du sac.

Le couteau de la SEALKID est escamotable conformément aux normes de sécurité.



SEALKID avec dérouleur de gaine et plateau de travail en option

REFERENCES	SK 236	SK 321	SK 421	SK 621
Épaisseur maxi du film	2 x 0.15 mm	2 x 0.15 mm	2 x 0.15 mm	2 x 0.15 mm
Largeur de soudure	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Longueur de soudure	235 mm	320 mm	420 mm	620 mm
Voltage et consommation	220 v mono 165 W	220 v mono 280 W	220 v mono 300 W	220 v mono 400 W
Poids brut	5 Kg	7,2 kg	9 kg	11 kg
Emballage carton cm	44 x 27 x 16	53 x 27 x 21	64 x 27 x 21	84 x 27 x 21
ACCESSOIRES				
Plateau de travail	OT 236 SK	OT 321 SK	OT 421 SK	OT 621 SK
Volume / Poids	28 x 36 x 10 cm / 2 Kg	44 x 40 x 16 / 3 Kg	44 x 40 x 16 cm / 3,5 Kg	64 x 40 x 16 cm / 4 Kg
Dérouleur de gaine	RL 236 SK	RL 321 SK	RL 421 SK	RL 621
Volume / Poids	27 x 15 x 7 cm / 1,4 kg	45 x 16 7 cm / 1,6 Kg	45 x 16 x 7 cm / 1,8 Kg	72 x 10 x 10 cm / 2.4



Disponible en quatre largeurs de soudure pour être utilisée seule ou avec ses accessoires