

Sharpsafe® 0,45 l

Conditionner les déchets médicaux perforants - Mini-collecteurs portables

Référence 6145



Ouverture large sans déconnexion
SHA-41702610



Déconnexion d'aiguilles et de stylo
injecteur SHA-41703610



Déconnexion lames de scalpel SHA-
41704610 (uniquement sur commande)



Ouverture large avec déconnexion d'aiguilles
simples SHA-41707610

Caractéristiques

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide
- Couvercle à ouverture simple pression
- 3 types d'ouvertures disponibles (voir ci-dessus)
- Fermeture double position provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Instructions d'utilisation en français et en néerlandais sur l'étiquette
- Munie d'une poignée
- Utilisable de façon mono manuelle grâce aux fixations
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF 302, TRBA 250 (détail au verso)
- Origine du produit : Union Européenne

Données techniques : conformités NF302-NFX30511-ADR-EN ISO 23907- TRBA-BS7320	Réf. 6145 - 0,45L
Marquage	Etiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
Dimension HxLxL en mm	170x50x105
Dimension ouverture en mm	25x10
Hauteur à la limite de remplissage à la verticale mm	137,00
Largeur jonction cuve/couvercle (mm)	50,00
Longueur jonction cuve/couvercle (mm)	105,00
Hauteur (mm)	170,00
Capacité nominale (l)	0,45
Capacité réelle (l)	0,43
Capacité utile (l)	0,38
Masse à vide (g)	85,00
Masse brute (g)	255,00
Taux de remplissage (%)	89,00
	Volume d'eau : 4,25 ml
Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute	Masse brute totale: 255 g
	C
Stabilité surface horizontale et verticale : Voir gamme de supports certifiés	C
Utilisation monomanuelle	Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
Résistance des poignées de transport	Masse brute totale 383 g
	C
Perforation	C
Quantité par carton	100,00
Poids du carton à vide en g	905,00
Dimension du carton HxLxl mm	350x450x510
Poids du carton plein kg	9,20
Nombre de carton par palette 1200 x 800	24,00
Nombre de carton par palette 1200 x 1000	-
Origine du produit	CE