

## Sharpsafe® 7 I

Emballer les déchets médicaux à risque - Modèles à usage courant

Référence MI006178



### Caractéristiques

- Boite composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide
- Assemblage aisné par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics »
- Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles + embase de stylo injecteur + lames de scalpel
- Large ouverture avec clapet interne non-retour pour protection complémentaire
- Volume de protection de la main de l'utilisateur matérialisé par un espace de 6 cm entre le trait de jauge et la base de l'orifice d'introduction
- Possibilité de bloquer le couvercle sur la face arrière en position ouverte
- Fermeture double : positions provisoire et définitive
- Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette, avec instructions d'utilisation
- Avec poignée sur cuve jaune
- Utilisable de façon mono-manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Origine du produit : Union Européenne

<b>Données techniques :</b> conformités NF302-NFX30511-ADR-EN ISO 23907- TRBA-BS7320	
	<b>Réf. MI006178 - 7L</b>
<b>Marquage</b>	Etiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
<b>Dimension HxIxL en mm</b>	380x175x175
<b>Dimension ouverture en mm</b>	110X60
<b>Hauteur à la limite de remplissage à la verticale mm</b>	310,00
<b>Largeur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	175,00
<b>Longueur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	175,00
<b>Hauteur (mm)</b>	380,00
<b>Capacité nominale (l)</b>	7,00
<b>Capacité réelle (l)</b>	6,76
<b>Capacité utile (l)</b>	5,55
<b>Masse à vide (g)</b>	450,00
<b>Masse brute (g)</b>	3154,00
<b>Taux de remplissage (%)</b>	82,00
	Volume d'eau : 68 ml
<b>Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute</b>	Masse brute totale: 3154 g
	C
<b>Stabilité surface horizontale et verticale : Voir gamme de supports certifiés</b>	C
<b>Utilisation mono manuelle</b>	Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
<b>Résistance des poignées de transport</b>	Masse brute totale 4730 g
	C
<b>Perforation</b>	C
<b>Quantité par carton</b>	50,00
<b>Poids du carton à vide en g</b>	1570,00
<b>Dimension du carton HxLxI mm</b>	680X345X810
<b>Poids du carton plein kg</b>	23,50
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 800</b>	6,00
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 1000</b>	
<b>Origine du produit</b>	CE