




## Détartrant et traitement biologique en poudre pour urinoirs et canalisations

- Elimine dans les équipements sanitaires et les canalisations, l'amalgame de tartre minéral (calcaire) et de matières organiques (tartre urique, graisses, papier hygiénique...) même durci par sédimentation.
- Permet de rétablir rapidement une bonne dynamique d'écoulement dans les canalisations chargées (urinoirs en particulier).
- Préserve les installations en empêchant les bouchons et la corrosion des canalisations, élimine totalement et durablement les odeurs nauséabondes et améliore le fonctionnement des équipements situés en aval (fosses septiques, stations de relevage...).
- Participe activement à la bioépuration des effluents pollués in situ.



### Composition :

Parmi les principaux composants : mélange de micro-organismes sélectionnés, acides, agents de surface.

Les micro-organismes sont non génétiquement modifiés conformément à la Directive Européenne 2001/18/CE et appartiennent au Groupe 1 (non pathogène) conformément à la Directive Européenne 2000/54/CE.

### Caractéristiques techniques :

Aspect : Poudre bleue

Parfum : Menthe

pH à 1% : environ 1.6

Dénombrlement micro-biologique : 100 millions UFC/g

Température d'utilisation : 10 à 35°C

Densité : environ 1

### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le détartrage des équipements sanitaires (WC, urinoirs...) et pour l'entretien manuel des canalisations horizontales et verticales (domestiques, urbaines ou industrielles) recevant des eaux usées issues des installations sanitaires.

### Mode d'emploi :

- **Préparation :** Introduire le produit directement dans les siphons, les toilettes et les urinoirs puis rincer

doucement pendant quelques minutes ou l'ajouter dans un seau d'eau tiède, remuer et verser le mélange progressivement.

- **Traitements curatifs des canalisations :** Un traitement d'entretien efficace nécessite l'ensemencement d'une biomasse active à raison d'une dose de 50g par semaine et par point de traitement (urinoir, WC et lavabo) généralement sur une durée de 7 semaines.

En cas de fort encrassement, les doses pourront être doublées les deux premières semaines.

Toujours commencer le traitement par les points les plus en aval de l'installation. Nous consulter pour la méthodologie ou les traitements d'entretien. Tout traitement doit impérativement être réalisé en fin de journée ou quelques heures après les opérations de nettoyage.

### Conditionnement(s) :

- BIO34-1-1323 - Pot de 1kg
- BIO78-1-2 - Seau de 100 doses

### Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter



# BIOPHEM UWC

tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

**Protection de l'environnement :**

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et

locales en vigueur.

**Produit réservé à un usage professionnel.**

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



**PHEM SAS**

12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE  
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56  
contact@phem.fr • www.phem.fr