

# SOLUTAR

## DISSOLVANT POLYVALENT DES LAITANCES DE CIMENT ET DU CALCAIRE



MÉCANIQUE



BATIMENT

### AVANTAGES

- **Puissant détartrant.**
- Nettoyant acide particulièrement élaboré pour **dissoudre la laitance de ciment, les excédents de ciment et dépôts calcaire**
- Supprime les traces de calcaire, rouille, ciment et graisse.
- Effet renforcé par une **action très performante sur les mousses, algues et moisissures.**

### UTILISATION

- S'utilise sur carrelage, tommette, pierre, brique, béton et émail, sans attaquer les joints, ni le brillant des carreaux.
- Dégraissage de certains sols, béton, ciment, pierre, pavé.
- Décapage des moules à béton.

### MODE D'EMPLOI

- Dilution : de pur à 25 % dans de l'eau (soit 2,5 litres pour 7,5 litres d'eau).
- S'utilise en bain, au pulvérisateur ou à la brosse.
- Appliquer en la solution sur les surfaces à traiter
- Laisser agir quelques instants.

- Frotter si nécessaire.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Ne pas mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins. Ne pas appliquer sur l'aluminium, certains aciers inoxydables et alliages légers. Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : bleu.
- Odeur : piquante.
- Densité à 20°C : 1,05.
- pH à 5 % : 0,5.
- Non inflammable.

### SECURITE

- Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche de données de sécurité.
- Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l'attestation cosmétique) de ce produit est disponible gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles 07-05-2021

MADE IN FRANCE

Siège social CS 10039 - 42001 Saint-Etienne - France

Tél : +33 4 77 49 46 70 - Fax : +33 4 77 49 76 71

Usine Route de Cahors - 46100 Cambes - France

Tél : +33 5 65 40 02 96 - Fax : +33 5 65 40 07 48

[www.ceetal.com](http://www.ceetal.com)


Le Certiphyto

Agrément N°RH00584  
pour les activités de vente  
Professionnel et Grand Public  
de produits phytopharmaceutiques

