


Idropulitrici ad acqua calda

High pressure hot water cleaners

Modello **CX**



Stop&Go
Automatic Total Stop



Idropulitrice Acqua Calda
Hot Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply

Accessori Standard Standard accessories



1116506003

Pistola **Gun**



1112501003

Lancia 70 cm **Lance**

TMTR1.08 (3/8 MF)

Tubo **H.P. Hose**
8 m DN8 250 bar



14UWJ25045 (11/110)

14UWJ2505 (14/150)

14UWJ2504 (13/170)

14UWJ25045 (14/200)

Ugello **Nozzle** MEG 1/4"



Dimensioni (cm) LxPxH: 105x97x91
Dimensions (in) LxWxH: 41x38x36



Quadro comandi: allarmi e indicatori, on/off pompa, termostato, regolazione detergente.

Control panel: alarm and signals, pump on/off switch, thermostat and detergent dosing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Power Potenza		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP	lit.	gal.			
CX 11/110	0503004001	110	1600	11	2.9	140	285	2.2	3	25	6.6	230	3	-
CX 14/150	0503002001	150	2200	14	3.7	140	285	4	5.5	25	6.6	400	4.8	-
CX 13/170	0503003001	170	2450	13	3.4	140	285	4	5.5	25	6.6	400	4.8	-
CX 14/200	0503001001	200	2900	14	3.7	140	285	5.5	7.5	25	6.6	400	6.3	-

Il meglio del design e
della qualità Made in Italy
The best of Italian design,
quality and reliability



Caldia in acciaio inox
Stainless Steel boiler

Pompa a pistoni in ceramica
Ceramic plunger pumps



Accessori Opzionali Optional accessories


1112505003 (47 cm - 100 °C)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04

1112503003 (120 cm) Lancia
1112502003 (90 cm) Lance



1112504003



Lancia doppia Double Lance

310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



310133 (10 m)
310134 (15 m)
Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



2221504003
Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



310044 Kit sabbiatura
Sandblasting Kit



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



TMAVPA

Avvolgitubo
Hose reel



IT Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Regolazione pressione
- Termostato regolazione temperatura
- Comandi a 24V
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldaia in acciaio inox
- Caldaia silenziosa a compensazione di flussi
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 25 litri
- Serbatoio gasolio da 25 litri

DOTAZIONI OPZIONALI
■ Controllo microperdite
■ Avvolgitubo

EN Technical Features

- Stop&Go device (Total Stop)
- Pressure regulator
- Thermostat for temperature regulation
- 24V control panel
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Pivot wheels with brake
- 25 liters detergent tank
- 25 liters fuel tank

OPTIONALS
■ Water leak alarm
■ Hose reel

FR Caractéristiques Techniques

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Régulation de la pression
- Thermostat pour le réglage de la température
- Commandes à 24V
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'air
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 25 litre pour le détergent
- Réservoir 25 litre pour le gazole

DISPOSITIFS OPTIONNELS
■ Dispositif contrôle fuite-eau
■ Enrouleur

ES Características Técnicas

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Regulación presión
- Termostato regulación temperatura
- Mandos de 24V
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Válvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciosa mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 25 litros
- Recipiente gasóleo 25 litros

DISPOSITIVOS OPCIONALES
■ Control pérdida de agua
■ Enrollador de manguera