

Idropultrici ad acqua fredda

High pressure cold water cleaners



Pompa in linea
Triplex pump



Idropultrice Acqua Fredda
Cold Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply

Model
Modello
Bull



Dimensioni (cm) LxPxH: 69x50x95
Dimensions (in) LxWxH: 27x20x37

Accessori Standard Standard accessories




1116506003
Pistola Gun



Pistola Gun

1116503003 (11/110)



Lancia doppia Double Lance

1112504003

TMTR2.10 (3/8 MF)

Tubo H.P. Hose
10 m DN8 400 bar



14UWJ15045 (11/110)
14UWJ1505 (15/150)
14UWJ1504 (13/170)
14UWJ15045 (15/200)
14UWJ1506 (18/160)
14UWJ1507 (21/150)
14UWJ15035 (13/250)



Ugello Nozzle MEG 1/4"

Pompa professionale
Professional plunger pump



Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Inlet water max temp. Temp. max ingr. Acqua		Power Potenza		Volt 60Hz	Absorbed Power Assorbimento	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP			
BULL 11/110	TMB110/111	110	1600	11	2.9	60	140	2.2	3	230	2.2	55
BULL 15/150	TMB150/151	150	2200	15	4	60	140	4	5.5	400	4	60
BULL 13/170	TMB170/131	170	2450	13	3.4	60	140	4	5.5	400	4	60
BULL 15/200	TMB200/151	200	2900	15	4	60	140	5.5	7.5	400	5.5	70
BULL 18/160	TMB160/181	160	2300	18	4.7	60	140	5.5	7.5	400	5.5	70
BULL 21/150	TMB150/211	150	2200	21	5.5	60	140	5.5	7.5	400	5.5	75
BULL 13/250	TMB250/131	250	3625	13	3.4	60	140	6.7	9	400	6.7	75

**Compatta, solida e potente,
per l'utilizzatore professionale**
A solid and powerful
cleaner for everyday use

Accessori Opzionali **Optional accessories**

1112505003 (47 cm)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04

1112503003 (120 cm - 250 bar)

1112502003 (90 cm - 250 bar)



Lancia - Lance

310044

Kit sabbiatura
Sandblasting Kit



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



100102

Dispositivo Total Stop (7.5 HP)
Total Stop device (7.5 HP)

**1111501003
(180bar max.)**

Lancia schiuma
Foam lance



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



**310135 (10 m)
310136 (20 m)**

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO




**310133 (10 m)
310134 (15 m)**

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



Vista generale interno: pompa, valvola di regolazione,
filtro alimentazione, iniettore detergente, tubo by-pass.

Internal view: pump, pressure regulator, inlet filter,
detergent intake, by-pass hose.

IT Caratteristiche Tecniche

- Pompa a pistoni professionale
- Regolazione pressione
- Manometro indicatore pressione
- Comando a distanza by-pass
- Ruote piene in gomma
- Dispositivo aspirazione detergente
- Serbatoio detergente 4 litri
- Cofano in ABS autoestinguente

DOTAZIONI OPZIONALI

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Kit aspirazione acqua calda (90 °C max.)

EN Technical Features

- Professional pistons pump
- Pressure regulator
- Pressure gauge
- By-pass remote control
- Solid rubber tyres
- Detergent intake device
- 4 liters (10.8 gal) detergent tank
- Self extinguish ABS cover

OPTIONALS

- Stop&Go device (Total Stop)
- Hot water intake kit (max. temp. 90 °C)

FR Caractéristiques Techniques

- Pompe à pistons professionnelle
- Régulation de la pression
- Manomètre indicateur de la pression
- Commande à distance avec by-pass
- Roues pleines en caoutchouc
- Dispositif d'aspiration détergent
- Réservoir 4 litres pour détergent
- Capot en ABS autoextinguible

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Kit aspiration eau chaude (90 °C max.)

ES Características Técnicas

- Bomba de pistones profesional
- Regulador de presión
- Manómetro indicador de la presión
- Mandos a distancia by-pass
- Rueda llenas de goma
- Dispositivo detergente
- Mango depósito del detergente
- Capó de ABS que se autoextingue

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Kit aspiración agua caliente (max. 90 °C)