

Idropulitrici ad acqua fredda

High pressure cold water cleaners



Pompa in linea
Triplex pump



Idropulitrice Acqua Fredda
Cold Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply



Model
Modello
NovoJet

Dimensioni (cm) LxPxH: 55x55x70
Dimensions (in) LxWxH: 22x22x28

Accessori Standard Standard accessories



1116506003

Pistola **Gun**



Pistola **Gun**

1116503003 (11/110)



1112501003

Lancia 70 cm **Lance**

TMTR2.10 (3/8 MF)

Tubo **H.P. Hose**

10 m DN8 400 bar



14UWJ25045 (11/110)

14UWJ2505 (15/150)

14UWJ2504 (13/170)

14UWJ25045 (15/200)

14UWJ2506 (18/160)

14UWJ2507 (21/150)

14UWJ25065 (21/200)



Ugello **Nozzle** MEG 1/4"

Pompa professionale
Professional plunger pump

Pompa professionale
Professional plunger pump



Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Inlet water max temp. Temp. max ingr. Acqua		Power Potenza		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP			
NOVOJET 11/110	TMNJL110/11M	110	1600	11	2.9	60	140	2.2	3	230	2.2	45
NOVOJET 15/150	TMNJL150/15	150	2200	15	4	60	140	4	5.5	400	4	50
NOVOJET 13/170	TMNJL170/13	170	2450	13	3.4	60	140	4	5.5	400	4	50
NOVOJET 15/200	TMNJL200/15	200	2900	15	4	60	140	5.5	7.5	400	5.5	60
NOVOJET 18/160	TMNJL160/18	160	2300	18	4.7	60	140	5.5	7.5	400	5.5	60
NOVOJET 21/150	TMNJL150/21	150	2200	21	5.5	60	140	5.5	7.5	400	5.5	65
NOVOJET 21/200	TMNJL200/21	200	2900	21	5.5	60	140	7.5	10	400	6.7	80

**Compatta, solida e potente,
per l'utilizzatore professionale**
A solid and powerful
cleaner for everyday use


Accessori Opzionali **Optional accessories**

1112505003 (47 cm)

Lancia con ugello rotante 04
Lance with turbo nozzle 04

1112503003 (120 cm - 250 bar)

1112502003 (90 cm - 250 bar)



Lancia - Lance

310044

Kit sabbiatura
Sandblasting Kit



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



**1111501003
(180bar max.)**

Lancia schiuma
Foam lance



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



**310135 (10 m)
310136 (20 m)**

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



**310133 (10 m)
310134 (15 m)**

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



Vista generale interno: pompa, valvola di regolazione,
filtro alimentazione, iniettore detergente, tubo by-pass,
entrata bassa pressione, uscita alta pressione.

Internal view: pump, pressure regulator, inlet filter,
detergent intake, by-pass hose, inlet, outlet.

IT Caratteristiche Tecniche

- Pompa a pistoni professionale
- Regolazione pressione
- Manometro indicatore pressione
- Comando a distanza by-pass
- Ruote piene in gomma
- Dispositivo aspirazione detergente
- Serbatoio detergente 4 litri
- Cofano in ABS autoestinguente

DOTAZIONI OPZIONALI

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Kit aspirazione acqua calda (90 °C max.)

EN Technical Features

- Professional pistons pump
- Pressure regulator
- Pressure gauge
- By-pass remote control
- Solid rubber tyres
- Detergent intake device
- 4 liters (10.8 gal) detergent tank
- Self extinguish ABS cover

OPTIONALS

- Stop&Go device (Total Stop)
- Hot water intake kit (max. temp. 90 °C)

FR Caractéristiques Techniques

- Pompe à pistons professionnelle
- Régulation de la pression
- Manomètre indicateur de la pression
- Commande à distance avec by-pass
- Roues pleines en caoutchouc
- Dispositif d'aspiration détergent
- Réservoir 4 litres pour détergent
- Capot en ABS autoextinguible

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Kit aspiration eau chaude (90 °C max.)

ES Características Técnicas

- Bomba de pistones profesional
- Regulador de presión
- Manómetro indicador de la presión
- Mandos a distancia by-pass
- Rueda llenas de goma
- Dispositivo detergente
- Mango depósito del detergente
- Capó de ABS que se autoextingue

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Kit aspiración agua caliente (max. 90 °C)