



DSP5

DESCRIPTION DE LA MACHINE

* Cod.AA00123 – DSP5

LAVE-VAISSELLE À TRANSLATION 5

- * Lave-vaisselle à translation V400/3/N 50 Hz
- * Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- * Linéaire / en angle
- * Durée du cycle 2 minutes
- * Display digital pour l'indication des températures de lavage et rinçage
- * Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
- * Lavage supérieur et inférieur rotatif
- * Rinçage inférieur rotatif et supérieur fixe
- * Grand poignée soulèvement capote
- * Départ cycle à la fermeture du capot
- * Remplissage cuve automatique
- * Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot
- * Doseur de produit pour rinçage



Cod. AA00117 - DSP5-D
avec doseur produit lavage

Cod. AA00114 – DSP5-P

Avec pompe de vidange

Cod. AA00104 –DSP5-D-P

avec doseur produit lavage et pompe de vidange

DOTATION

- 1 panier assiettes
- 1 panier générique
- 1 godet à couverts

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE

- cod.AC00551 Groupe vidange cuve.
- cod.AC00221 Doseur de produit de lavage
- cod.AC00128 Casiers filtre cuve en plastique
- cod.0400367 Support panier pour glissière en angle
- cod.AC00125 Plan travail entrée ou sortie avec étagère basse - 700mm

* Certifications : CE



* DIMENSIONS	600 x 755 x 1435h	mm
* DEBIT / H	30	Casiers/heure
* DURÉE CYCLE	2	minutes
* DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm
* NUMERO ASSIETTES/CASIER	12÷18	Nr.
* OUVERTURE DE CHARGEMENT	415	m
* ÉLECTROPOMPE LAVAGE	650	W
* RESISTANCE CUVE	2.400	W
* RESISTANCE SURCHAUFFEUR	4.500	W
* PUISSANCE TOTALE	5.150	W
* CAPACITÉ CUVE	39	Litres
* CAPACITÉ SURCHAUFFEUR	5	Litres
* ALIMENTATION EAU	50÷55	°C

