



## DÉBOUCHEUR CHLORE POUR CANALISATIONS TECHNI-LINE

### Mode d'emploi :

Pour déboucher les canalisations (évier, lavabos, douches), verser doucement 0,5L même s'il y a de l'eau stagnante.  
Pour WC et grosses canalisations verser 1L.  
N'ajouter ni eau bouillante, ni aucun produit.  
Laisser agir 30 mn.  
Dans les cas difficiles, renouveler l'opération et laisser agir 1 nuit.  
En prévention, verser 100 ml par semaine, pour maintenir propre les canalisations et éviter tous les désagréments liés à un mauvais entretien (bouchons, mauvaises odeurs, prolifération des bactéries...)

### Conseils de prudence :

Tenir hors de la portée des enfants.  
Lire l'étiquette avant utilisation.  
Ne pas respirer les vapeurs  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Etiquetage conforme au règlement (CE) n°1272/2008.

Ce produit contient entre autres composants :

Solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 30 %.  
Solution aqueuse d'hypochlorite de sodium à 2,6% de chlore actif (soit 9°chlorométrique) sortie usine.

**DANGER** : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves, très toxique pour les organismes aquatiques, au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (chlore)

EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM

EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF

Pour usage professionnel uniquement.

Emballage 100% recyclable. A déposer dans le bac vert.

Retrouvez nos fiches de données de sécurité sur site : [www.tikitea.fr](http://www.tikitea.fr)

**TL5DC**

