


Fiche Méthode

Entretien d'un sol en bois (parquet) en spray méthode.



Produits TASKI:

- TASKI Jontec Lenio
- TASKI Jontec LiquidWax

Matériel:

- Monobrosse basse vitesse (150 à 200 tr/mn):
TASKI ergodisc 165
TASKI ergodisc duo
- Flacon vaporisateur
- Plateau entraîneur
- Disque rouge

Points de contrôle critiques:

- Le sol est brillant, exempt d'éraflures et de marques de chaussures



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Comment entretenir un sol en bois en spray méthode?



1. Effectuer d'abord un balayage humide.

Vérifier la machine et verser le produit pur dans le flacon vaporisateur.

Fixer le plateau entraîneur avec le disque.



2. Commencer le nettoyage par le fond de la pièce.

Vaporiser par bandes (3 bandes de 3-4 mètres de long), en se déplaçant sur le côté droit.

Revenir sur la même bande sans vaporiser.



3. Travailler par bandes.


Utiliser la machine avec des mouvements circulaires jusqu'à ce que la solution soit étalée uniformément sur le sol.

Répéter les étapes 2 et 3 pour la zone suivante.



4. Tourner ou changer le disque lorsqu'il est saturé.

Il est possible de lustrer l'ensemble de la surface.



5. Vider le flacon vaporisateur.

Rincer le système de vaporisation et nettoyer l'embout.



6. Nettoyer la machine à l'aide d'une chiffonnette humide sans oublier le câble. Enrouler le câble sans le tendre.

Laver les disques dans la machine à laver ou les faire tremper, puis les rincer.