


Fiche Méthode

Application d'une cire sur sol en bois (parquet).



Produits TASKI:

- TASKI Jontec Lenio
- TASKI Jontec LiquidWax

Matériel:

- Mop.
- Applicateur d'émulsion
- Monobrosse haute vitesse TASKI ergodisc duo
- TASKI ergodisc 400
- Disque de lustrage

Points de contrôle critiques:


- Le sol n'est pas collant entre deux applications
- Aspect uniforme




SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.


Comment appliquer une cire sur un parquet?




1. Bien agiter le bidon avant emploi.
Verser modérément la cire en ligne droite sur le sol.




2. Étaler uniformément par bandes à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.




3. Étaler le produit en croisant les bandes sur une distance d'un mètre (3 à 4 bandes)



4. Laisser sécher environ 30 minutes avant de marcher sur le sol pour appliquer une couche supplémentaire.



5. Appliquer la seconde couche et les suivantes en prenant bien soin de les croiser.
Laisser sécher, lustrer avec une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque adapté pour renforcer la brillance et la durabilité de la protection



6. Rincer soigneusement, à l'eau claire, le matériel utilisé.