


Fiche Méthode

Application d'une protection haute résistance sur sol durs.



Produits TASKI:

- TASKI Jontec TimeSaver
- TASKI Jontec Technique (bouche pores)

Matériel:

- Mop ou applicateur d'émulsion

Points de contrôle critiques:

- Le sol n'est pas collant entre les différentes applications
- Aspect uniforme, brillant
- Le produit est d'aspect uniforme, sans « grumeaux »




SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.


Comment appliquer une émulsion ou une cire sur un sol dur?

Rappel: sur sol usagé ou linoléum poreux, appliquer impérativement une couche de bouche-pores




1. Bien agiter le bidon avant emploi.

Verser modérément l'émulsion ou la cire en ligne droite sur le sol (par bandes).




2. Étaler le produit uniformément par bandes à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.



3. Étaler le produit en croisant les bandes sur une distance d'un mètre (3 à 4 bandes).



4. Laisser sécher environ 30 minutes avant de marcher sur le sol (pour appliquer une couche supplémentaire).



5. Appliquer la seconde couche et les suivantes si nécessaire. (deux couches sont généralement suffisantes).



6. Rincer soigneusement à l'eau claire le matériel utilisé.

Information : Lors de l'application de la protection TASKI Jontec TimeSaver, des traces blanches se formeront sur le sol. Elles disparaîtront au séchage.