


Fiche Méthode

Décapage avec rinçage – sols durs.



Produits TASKI:

- TASKI Jontec Futur

Matériel:

- Bandes absorbantes Zorba
- Monobrosse basse vitesse (150/200 tr/mn)
- Plateau entraîneur et disque bleu ou marron.
- Accessoire de nettoyage des bords (doodle bug).
- Aspirateur à eau.

Points de contrôle critiques:

- Le sol est sec, débarrassé de traces de cire ou d'émulsion.



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Comment décapier un sol dur avec rinçage?



1. Dégager la surface à traiter et effectuer un balayage humide. Vérifier que la monobrosse est en bon état de marche et monter le réservoir. Verser de l'eau dans le réservoir et ajouter le produit selon les recommandations. Monter le plateau entraîneur et le disque.



2. Commencer par le fond de la pièce. Pulvériser généreusement la solution décapante en travaillant par bandes, en reculant. Utiliser l'accessoire approprié pour les bords.



3. Laisser agir 5 à 10 minutes. S'assurer que le sol reste humide. Procéder au broissage à l'aide de la monobrosse. Brosser les bords à l'aide d'un balai-frottoir type doodle bug.



4. Récupérer l'eau sale à l'aide de l'aspirateur à eau.



5. Rincer le sol avec de l'eau propre et récupérer cette eau à l'aide de l'aspirateur à eau.



6. Vider le réservoir de la monobrosse et celui de l'aspirateur à eau. Nettoyer les machines et les câbles à l'aide d'une chiffonnette humide. Enrouler les câbles sans les tendre. Laver les disques en machine ou les faire tremper, puis rincer.