


## Fiche Méthode

Décapage sans rinçage des sols durs.



### Produits TASKI:

- TASKI Jontec N°1

### Matériel:

- Bandes absorbantes Zorba
- Monobrosse basse vitesse  
**TASKI ergodisc 165**  
**TASKI ergodisc duo**
- Plateau entraîneur et disque noir, marron, vert ou bleu
- Accessoire de nettoyage des bords (Frottoir d'angle)
- Aspirateur à eau  
**TASKI vacumat 12**  
**TASKI vacumat 22**

### Points de contrôle critiques:

- Le sol est sec, débarrassé de traces de cire ou d'émulsion



### SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

## Comment décapier un sol dur sans rinçage?



1. Dépoussiérer la surface. Préparer la solution de TASKI Jontec N°1 selon les recommandations en diluant le produit dans de l'eau froide uniquement.



2. Appliquer la solution sur les bords (afin d'éviter les éclaboussures sur les murs).

Appliquer uniformément la solution sur le reste de la surface.




3. Laisser agir 5 minutes, sans laisser la solution sécher. Passer la monobrosse équipée d'un disque abrasif. Choisir la couleur du disque en fonction de la matière du sol.

Pour faire les bords, utiliser un balai frottoir (doodle bug).



4. Récupérer les eaux résiduelles à l'aide d'un aspirateur à eau. Essuyer les plinthes si nécessaire.



5. Effectuer un balayage humide afin d'enlever les résidus du sol. Sur les sols poreux, le rinçage est nécessaire.



6. Vider le réservoir de la monobrosse et celui de l'aspirateur à eau. Nettoyer les machines et les câbles à l'aide d'une chiffonnette humide. Enrouler les câbles sans les tendre. Laver les disques en machine ou les faire tremper, puis rincer.