


Fiche Méthode

Traitement initial des sols plastiques.



Produits TASKI:

- TASKI Jontec Linosafe

Matériel:

- Bandes absorbantes Zorba
- Monobrosse basse vitesse
TASKI ergodisc 165
TASKI ergodisc duo
- Plateau entraîneur et disque bleu ou rouge, ou brosse pour béton lavé
- Accessoire de nettoyage des bords (doodle bug)
- Aspirateur à eau
TASKI vacumat 12
TASKI vacumat 22

Points de contrôle critiques:

- Le sol est décapé, sec, débarrassé de toutes traces



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Mise en chantier d'un sol plastique



1. Passer l'aspirateur ou effectuer un balayage humide du sol.



2. Vérifier que la monobrosse est en bon état de marche.


Verser de l'eau dans le réservoir, ajouter le produit selon les recommandations (dilution de 5 à 10%).

Fixer le plateau entraîneur et le disque



3. Vaporiser le produit sur les taches si nécessaire et travailler jusqu'à disparition de la tache.

Si utilisation du produit TASKI Jontec Restore, il est recommandé de pulvériser en « fin brouillard ».



4. Travailler à l'aide de la monobrosse, en commençant à la porte.

Brosser les bords à l'aide d'un frottoir manuel, type doodle bug.

Récupérer l'eau sale à l'aide de l'aspirateur à eau.



5. Rincer le sol avec de l'eau propre.
Récupérer cette eau à l'aide de l'aspirateur à eau.



6. Vider le réservoir de la monobrosse et celui de l'aspirateur à eau. Nettoyer les machines et les câbles à l'aide d'un chiffon humide. Enrouler les câbles sans les tendre. Laver les disques dans la machine à laver ou les faire tremper, puis rincer.